

CORTESA



F 140

Fresadora de topo [entestadeira]

Máquina para fresagem de encaixes em pontas de perfis de alumínio e PVC, pode também ser utilizada para limpeza de cantos externos em perfis soldados de PVC.

De construção robusta, esta máquina é dotada de barramento com rolamentos lineares. Seu esquadro é giratório de -45° a $+45^{\circ}$, e dispõe de escala de ângulos precisa com marcação de grau em grau com pino de engate que facilita o posicionamento a cada 15° .

Dupla morsa pneumática.
Retorno automático do cabeçote à posição recuada.
Lubrificação de corte por spray.
Batente revólver de 3 posições deslocável ao longo do barramento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diâmetro máximo da fresa	140mm
Altura máxima do jogo de fresas	105mm
Diâmetro dos furos das fresas	32mm
Curso	370mm
Largura máxima do perfil em 90°	230mm
Altura máxima do perfil	100mm
Rotação do cabeçote	3400 rpm
Potência do motor	1,5 CV (trifásico)
Dimensões	
Largura frontal	610mm
Comprimento lateral	720mm
Altura total	1.200mm
Altura da mesa	900mm
Peso	aprox. 80 kg

NOTA: Modificações técnicas reservadas.

METALÚRGICA CORTESA LTDA.

Rua Henrique Coelho Neto, 1358 - Tel / fax: (41) 667.2525 - CEP 83321-030 - Pinhais - Paraná
Homepage: www.cortesa.com.br - E-mail: cortesa@cortesa.com.br - CNPJ 76.673.151/0001-72 - IE 13700152-75